



Tintenstrahldrucker Canon PIXMA iP3600

Hersteller: Canon
Herstellerbez.: PIXMA iP3600
Verpackung: Retail

Teilenummer: 55110509

Technische Daten

PRINTER FUNCTIONS

Print Resolution: bis zu 9.600 x 2.400 dpi

Print Engine: 5-Tintensystem; FINE-Druckkopf für bis zu 1 Picoliter feine Tintentröpfchen

Photo Lab Quality Speed: randlos 10 x 15 cm: ca. 41 Sekunden (Standard)

Mono Print Speed: bis zu 26 Seiten/Min. (max.), bis zu 12,8 Seiten/Min. (Standard)

Colour Print Speed: Text und Grafik: bis zu 17 Seiten/Min. (max.), bis zu 10,5 Seiten/Min. (Standard)

Ink Cartridge Configuration: Single-Ink-Technologie: 5 separate Tintentanks (PGI-520BK, CLI-521BK, CLI-521C, CLI-521M, CLI-521Y)

Black Ink Tank Life: Schwarz: 324 Seiten (PGI-520BK), 3.425 Seiten* (CLI-521BK); Schwarz: 4.520 Fotos* (PGI-520BK), 815 Fotos* (CLI-521BK); * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Colour Ink Tank Life: Cyan: 535 Seiten (CLI-521C), Magenta: 510 Seiten (CLI-521M), Gelb: 530 Seiten (CLI-521Y); Cyan: 241 Fotos (CLI-521C), Magenta: 236 Fotos (CLI-521M), Gelb: 220 Fotos (CLI-521Y)

Media Type: Normalpapier, Umschläge, Professionell Fotopapier Platinum (PT-101), Professionell Fotopapier II (PR-201), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), Fotopapier matt (MP-101), Hochoauflösendes Papier (HR-101N), T-Shirt-Transferfolie (TR-301), Fotosticker (PS-101)

Media Input: Papiereinzug hinten: max. 150 Blatt; Kassette: max. 150 Blatt

Media Size: Papiereinzug hinten: A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (European DL oder Commercial 10), 10 x 15 cm, 10 x 18 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Kreditkartengröße (54 x 86 mm); Kassette: A4, B5, A5, Letter

Media Weight: Papiereinzug hinten: 64 bis 105 g/m² und die unterstützten Canon Spezialmedien bis zu 300 g/m²
Kassette: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

Two Sided Printing: Manuell einstellbar mit Normalpapier in den Formaten A4, B5, A5, Letter und 13 x 18 cm (nur Windows)

Borderless Printing: ja (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 18 cm, 10 x 15 cm)

INTERFACE AND CONNECTIVITY

Interface Type – PC: Hi-Speed USB (Typ B)

Interface Type – Camera: Direktdruckanschluss; Kameradirektdruck von PictBridge kompatiblen Digitalkameras/-camcordern

Interface Type - Mobile Phone / PDA: Fotodruck über PictBridge

DRIVERS AND SOFTWARE

Supported Operating System: Windows Vista™ (32 Bit, 64 Bit) / Windows XP SP2 / Windows 2000 Professional SP4; Mac OS X 10.3.9-10.5

Minimum System Requirements: Windows: PC: Windows Vista™, XP, 2000 Professional / Internet Explorer 6.0 / CD-ROM-Laufwerk / SVGA-Display (800 x 600); Mac OS X 10.3.9, 10.4, 10.5 / Safari / CD-ROM-Laufwerk / XGA-Display (1.024 x 768)

Driver Features: Photo Optimizer PRO (nur Windows), Image Optimizer (nur Windows), Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid Photo

Software Included: Windows: Easy-PhotoPrint EX, Mac OS: Easy-PhotoPrint EX



Drucker



chili
GREEN

GENERAL FEATURES

Power Source: 100-240 V, 50/60 Hz

Power Consumption:

Standby: ca. 1,3 W

Ausgeschaltet: ca. 0,5 W

Druckbetrieb: ca. 16,0 W

Temperature Range: Betriebsumgebung: 5 °C - 35 °C

Humidity: Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 % (ohne Kondensation)

Acoustic Noise Levels: Druckbetrieb: ca. 41 dB (A)

Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm

Dimensions (W x D x H): 431 x 296 x 153 mm

Weight: ca. 5,6 kg